

Hibrid Digitális Videórögzítő

Az EyeSec DVR egy professzionális minőségű hibrid digitális videórögzítő, mely egyszerűen és stabilan üzemeltethető, ergonomikus és felhasználóbarát kialakítású, sokrétűen konfigurálható, és a legmodernebb technológiákat alkalmazza, hogy a kiváló minőségű videófelvevételek által valóban a **Rögzített Valóság** élményét hozza el Önnek.

Elérhető típusválaszték

Analóg DVR	8-32 kamera	AN8, AN16, AN24, AN32
IP DVR	8-64 kamera	IP8 - IP64
Hibrid DVR	8-40 kamera	H8 - H40

Hardvertulajdonságok

- Nagy teljesítményű ipari felépítés, többmagos processzorral
- SSD memória az operációs rendszer részére
- Analóg, IP, és Hibrid felépítés
- Maximum 32 db analóg kameracsatlakoztatási lehetőség
- Nagy sebességű képrögzítés, 25 fps/csatorna
- Korszerű tömörítési eljárás H2.64
- Maximális adatbiztonság Raid0-Raid6
- Opcionális Hot-Swap merevlemez kezelési lehetőség

Szoftverfunkciók

- Folyamatos nagy teljesítményű képrögzítés
- Dualstream kezelés
- Távoli hozzáférés EyeSec Remote programmal
- Kameránként konfigurálható mozgásérzékelés funkció
- Kamera-szabotázs védelem
- Széles kompatibilitás IP, Megapixel IP kamerák csatlakoztatásához
- Korlátlan IP kamerabővítési lehetőség
- ONVIF protokoll kezelés
- Intelligens hálózati sávszélesség vezérlés
- Alacsony sávszélességű üzemmód
- Egyszerű, felhasználóbarát kezelőfelület

Támogatás és garancia

- Készülékgarancia 12 hónap
- Opcionálisan választható garanciakiterjesztés 24 vagy 36 hónapra
- Opcionálisan választható szoftvernyomkövetés 12, 24 vagy 36 hónapra

Hardverspecifikáció

Alkatrészek

Processzor	Intel I3
RAM	4 GB
SSD modul	40-60 GB (Operációs rendszer részére)
Merevlemez	5*3,5" SATA
Tárhelykapacitás maximum	15 TB
Ventilátor	3 db (processzor, tápegység, ház)
Tápegység	Opcionálisan redundáns tápegység rendelhető

Interfészek

Analog videó bemenet	Maximum 32 csatorna, BNC kábelkorbács
Videókimenet	1 db DVI max. felbontás: 2560 x 1600 1 db D-Sub max. felbontás: 2048 x 1536
AUX-/Vonalbemenet	1 db 3,5 mm jack
Mikrofon	1 db 3,5 mm jack
Ethernet	4 db RJ45, 10/100/1000 Mbps
Ethernet protokollok	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, HTTP
Kontaktusbemenet	18 db digitális bemenet
Relékimenet	8 db NO
USB	8 db USB 2.0
Soros kommunikáció	4 db RS232 vagy RS485
PS/2	2 db Egér, billentyűzet

Elektromos adatok

Hálózati csatlakozás	230 V AC $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Maximális teljesítmény	550 W

Mechanikai adatok

D x W x H (mm)	445 x 430 x 176
D x W x H (inch)	17.5 x 16.9 x 6.9
Súly:	min. 14 kg, függ a merevlemezek mennyiségétől

Üzemi környezet

Működési hőmérséklet	+5 °C-tól +50 °C-ig
Ajánlott hőmérséklet	+18 °C-tól +25 °C-ig

Szoftver specifikáció

Operációs rendszer	Microsoft Windows XP Embedded Microsoft Windows7
Alkalmazás	EyeSec Rögzítő Szerver
Támogatott nyelvek	angol, magyar, szlovák
Kliensszoftver	EyeSec Remote
Támogatott kamerák	Analog kamerák, Axis, Sony, Samsung, Vivotek, Hikvision, Geovision, Arecont stb.
Videótömörítések	H.264, Mpeg4, Mjpeg
Audiótömörítések	G.711, G.722
Analog felbontások	CIF (352 x 288), 4CIF/D1 (704x576)
SD IP felbontások	QCIF (176 x 144), CIF (352 x 288), Half D1 (352 x 576), 2CIF (704 x 288), 4CIF (704 x 576), D1 (720 x 576)
HD IP felbontások	720p (1280 x 720), SXGA (1280 x 960), 2 MP (1600 x 1200) 1080i (1920 x 1080), 1080p (1920 x 1080)
Megapixel felbontások	3 MP (2048 x 1536), 4 MP (2336 x 1744), 5 MP (2592 x 1944)
Analog rögzítési sebesség	1- 25 fps csatornánként D1 felbontásban
SD, HD IP rögzítési sebesség	1 - 25 fps kamerától függően